





SCHEDA TECNICA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI CONTROLLO DA REMOTO MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA DA REALIZZARE SUI SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE VALLI CUPE"

TIPOLOGIA MONITORAGGIO H 24		
DESCRIZIONE	IMMAGINE	QUANTITA'
<p>PANNELLO FOTOVOLTAICO 200 WP POLICRISTALLINO PER IMPIANTI AD ISOLA 12V</p> <p>Potenza nominale: 200 Wp Policristallino</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensione a circuito aperto: 21,2 Voc • Corrente a circuito aperto: 12,13 Isc • Dimensioni: 1240 x 992 x 40 mm • Peso: 14,0 kg • Garanzia del produttore: 2 anni sui difetti di fabbricazione • Garanzia rendimento: 25 anni sull'80% della potenza minima 		<p>6</p>
<p>SUPPORTO FISSAGGIO TESTA PALO PANNELLI 50-100W - DIAM. PALO 80MM</p> <p>Sistema di fissaggio testa palo per il montaggio di un modulo fotovoltaico di potenza compresa tra 50 e 100 W, che permette di installare il pannello fotovoltaico con l'ausilio di un semplice palo metallico o in legno infisso nel terreno. Il supporto testa palo è molto robusto grazie ad una struttura in acciaio zincato, consente l'installazione del pannello fotovoltaico in cima ad un palo di diametro massimo 80 mm</p>		<p>6</p>
<p>Batteria 40Ah 12V AGM GEL BATTERIA BATTERIA SOLARE</p> <p>Tensione [V]: 12 - Capacità ricaricabile Ah/5H: 32 - Capacità ricaricabile Ah/20H: 40 argezza [mm]: 197 - Profondità [mm]: 165 - Altezza [mm]: 172 - Peso della batteria: 13.8</p>		<p>6</p>
<p>HIKVISION HWI-B120-D/W TELECAMERA BULLET IP WIFI 1080P 2MP ONVIF SD CARD IP66</p> <p>Telecamera Wi-Fi 1080P 2.8mm IP66 Hikvision HWI-B120-D/W - Hikvision Hiwatch series sku. HWI-B120-D/W telecamera bullet IP Wifi 1/2.8 CMOS, risoluzione massima di 2Mpx (1920 x 1080p) FULL HD, ottica fissa da 2.8mm angolo di visione a 103 , illuminatore infrarosso IR LED portata fino a 30 metri e modulo Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n integrato copertura fino a 50 metri di distanza dal modem di rete.</p> <p>Menu OSD con funzioni regolabili: ATW, AWB, AGC, BLC, DWDR digital, 3D-DNR, luminosit , nitidezza, mirror. molto facile da usare attraverso il browser Internet Explorer e consente un comodo controllo remoto e gestione della telecamera.</p> <p>La telecamera gestibile da remoto tramite app attraverso smartphone. Configurazione e installazione dei parametri di rete facilitata P2P Sistema scan QR Code con servizio cloud e applicazione gratuita</p>		<p>6</p>
<p>SCHEDA MICRO SD FINO A 100/30 MB/SEC(R/W), 128GB SCHEDA DI MEMORIA MICROSDXC A1, U3, C10, V30, 4K, MICRO SD CARD PER TELEFONO, VIDEOCAMERA, SWITCH, GOPRO, TABLET</p>		<p>6</p>
<p>TP-LINK TL-WR902AC NANO ROUTER AC750 WI-FI PORTATILE, 2.4/5 GHZ, 1 PORTA LAN/WAN, 1 PORTA USB 2.0, MODEM USB 3G/4G, MODALITÀ OPERATIVE ROUTER/3G 4G ROUTER</p> <p>Portatile, anche per l'utilizzo domestico o in viaggio, per creare reti Wi-Fi via ethernet o wisp Wi-Fi dual band ac750: connessioni stabili e potenti per streaming HD su tutti i tuoi dispositivi Un interruttore per cambiare le modalità</p> <p>Porta USB e micro USB versatili per condividere file e per la ricarica</p> <p>Questo prodotto non supporta stick 4G nel mercato italiano; per informazioni sulla compatibilità, contattare l'assistenza tecnica tp-link</p> <p>Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)</p> <p>Requisiti di sistema: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ o altri browser abilitati per JavaScript, modem via cavo o DSL (se necessario), abbonamento con un provider di servizi Internet (per l'accesso a Internet)</p> <p>Attenzione: verifica la compatibilità di questo prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo ISP</p>		<p>6</p>

<p>REGOLATORE DI CARICA PWM VS6024AU 60A 12V 24V CON PRESE USB 5V PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI</p> <p>Il regolatore di carica PWM VS6024AU fa parte di una nuova serie di regolatori per pannelli fotovoltaici con positivo in comune, dotato di display LCD integrato e porte USB da 5V.</p> <p>Il regolatore VS6024AU può essere ampiamente utilizzato in impianti fotovoltaici per illuminazione stradale, illuminazione domestica, illuminazione esterna e da giardino e permette anche la ricarica diretta, senza l'utilizzo di inverter, di tablet, telefoni cellulari e di tutti i dispositivi che dispongono di cavo di carica USB.</p>		<p>6</p>
<p>BOCCHIOTTI PEDRO IN VETRORESINA 54 MODULI IP66 B04603</p> <p>Altezza del armadio : 9U Tipo di armadio : Sospesa Colore : Grigio Larghezza : 550mm Profondità: 410mm Tipo di porta : Metallo</p>		<p>6</p>
<p>FIAP 2 Kit di fissaggio a palo in ACCIAIO ZINCATO A CALDO per quadri</p> <p>Re FIAP - 2 - Kit di fissaggio a palo realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259x232x32 mm FIAP - 2 - Kit di fissaggio a palo</p>		<p>12</p>
<p>PALO CONICO H.TOT. 580 CM. D. 128/60X3</p> <p>Palo conico da lamiera spessore 3 mm. in acciaio zincato a caldo secondo uni en iso 1461. lavorazioni standard alla base. 128x5800mm. 46kg.</p>		<p>6</p>
<p>SCAVO A SEZIONE OBLIGATA</p> <p>Scavo di fondazione a sezione ristretta, eseguito a mano, delle dimensioni prescritte secondo scheda tecnica del palo, in opera con ogni onere per il tracciamento, lo scavo, il livellamento del fondo e la rifilatura delle pareti, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altra modalità esecutiva, globale 0.60x0.60x0.60 m</p>		<p>6</p>
<p>PLINTO IN CLS</p> <p>Realizzazione di scavo a sezione obbligata della sezione di 0.60x0.60x0.60 m da eseguirsi a mano su terreno di qualsiasi natura</p>		<p>6</p>